

Entwickelt für den professionellen Einsatz in der Industrie, ist die H-Serie in einer Vielzahl von Druck- und Durchflusskombinationen mit bis zu 500 bar und 60 L/min erhältlich. Dies ermöglicht die exakte Anpassung an jede Kundenanforderung. Diese Maschinen sind für den Dauereinsatz bei anspruchsvollen Reinigungsaufgaben konzipiert, wenn es keine Kompromisse geben darf.



INKLUSIVE



Standard-Zubehörset SWS bis 350 bar:

- 10 m Hochdruckschlauch DN10, beidseits Knickschutz
- Hochdruckpistole HDP350 mit Schnellkupplung und Drehgelenk im Eingang
- Doppelstrahlrohr aus Edelstahl mit Hoch- und Niederdruckdüse



Standard-Zubehörset ab 400 bar:

- 10 m Hochdruckschlauch DN10, beidseits Knickschutz
- Hochdruckpistole HP500 soft CL mit Drehgelenk im Eingang
- Strahlrohr CL mit Düsenschutz inkl. Hochdruckdüse

AUSSTATTUNG

- Epoxyd beschichteter Stahlrahmen mit Edelstahlabdeckung
- Kompaktes, ergonomisches Fahrwerk (schmale Bauform) mit zwei kugelgelagerten Rädern (innerhalb des Fahrwerks verbaut), zwei Lenkrollen mit Totalstopp-Funktion (Räder und Lenkung gebremst) und Kranhebevorrichtung
- Leistungsstarke Motoren in vielen Leistungsklassen mit hoher Lebensdauer durch niedrige Drehzahl (1.450/1.750 1/min)
- Triplex Hochdruckpumpe mit Messingzylinderkopf, Vollkeramikkolben und Edelstahlventilen, ölbadgeschmiert, geräuscharm und erschütterungsfrei
- Wasserzulauftemperatur max. 60 °C, Thermoventil
- Hauptschalter mit Not-Aus-Funktion nach DIN und Funktionsschalter 1-0-2
- Wiedereinschaltüberwachung
- Sanft-Anlaufautomatik
- Netzwerküberwachung (Phasenkontrolle und Unterspannung)
- WassereingangsfILTER 5“
- Bedien- und Kontrollelemente in Sichthöhe

MODELL VARIANTEN

Artikelnr.	Druck bar	Durchflussmenge L/min	Leistung kW	Düse	Schaum Düse	Stromversorgung	Abmessungen L mm x B mm x H mm	Gewicht kg ca.
H9318	350	18	11,0	040	040	400 V, 3 Phasen, 50 Hz 460 V, 3 Phasen, 60 Hz Anschlussleitung 5,0 m mit 32 A Stecker (50/60 Hz), Erdungsklemme	860 x 600 x 1800	150
H9330	200	30	11,0	090	090			
H9335	170	35	11,0	110	110			
H9340	150	40	11,0	140	140			
H9415	500	15	15,0	030	-	400 V, 3 Phasen, 50 Hz 460 V, 3 Phasen, 60 Hz Anschlussleitung 5,0 m mit 32 A Stecker (50/60 Hz), Erdungsklemme	860 x 600 x 1800	180
H9418	400	18	15,0	040	-			
H9421	350	21	15,0	050	-			
H9425	300	25	15,0	065	-			
H9430	250	30	15,0	080	-			
H9435	225	35	15,0	100	-			
H9440	200	40	15,0	130	-			
H9450	170	50	15,0	160	-			
H9521	500	21	18,5	040	-			
H9560	170	60	18,5	200	-			

AUSSTATTUNGSOPTIONEN (NUR IN VERBINDUNG MIT GERÄTEBESTELLUNG)

Option	Artikelnr.
Start-Stop-Automatik · Strömungsgesteuert Flow Switch	CLAO0014
Hochdruckreinigergestell aus Edelstahl (Statt Stahl pulverbeschichtet)	CLAO0043
Temperaturüberwachung Mit Kontrollleuchte	CLAO0210
Wassermangelsicherung Druckgesteuert mit Kontrollleuchte	CLAO0220
Betriebsstundenzähler · 50 Hz · 60 Hz	CLAO0230 CLAO0231